

SIGLO®

PRODUCTOS PARA MADERA

BARNIZ DE POLIURETANO BLANCO ESTABLE

EL MEJOR ACABADO BLANCO POR MÁS TIEMPO



POLIURETANO

El BARNIZ DE POLIURETANO BLANCO ESTABLE, proporciona gran resistencia en acabados para muebles en ambientes interiores y exteriores. Su uso es ideal para cocinas integrales, cubiertas de mesas y escritorios donde se desee que se conserve un color blanco que no presente amarillamiento.

- Disponible en acabado Brillante E-6813 y acabado Semimate E-7459
- Para interiores y exteriores
- Alta resistencia
- No amarillea



PRESENTACIONES:

24L

6L

PRISA®
PINTA BIEN TU VIDA



INFORMACIÓN TÉCNICA

Línea Maderas

TIPO	POLIURETANO 2 COMPONENTES	RENDIMIENTO	4.2 M ² / L	PRESENTACIONES
ACABADO	• BRILLANTE E-6813 SEMIMATE E-7459 •	VISCOSIDAD	18-22 seg. Copa Ford #4 a 25 °C	24 L (16 BASE 8 CA.) - 6L () 4 BASE 2 CAT.
COLORES	BLANCO	SÓLIDOS EN PESO:	61 % BASE; 55 % MEZCLA; 45% DILUIDO	TIEMPO DE SECADO
% SOLVENTE	30% DE SOLVENTE PARA PU E-6530	DENSIDAD	1.240 grs/cm ³ .	Al tacto: 25 minutos Curado: 72 hrs.
RENDIMIENTO PRACTICO 4.2 mt ² /L a 2 milésimas (diluido) - TEORICA 6 mt ² /L a 2 milésimas (diluido)				

DESCRIPCIÓN

El BARNIZ DE POLIURETANO BLANCO ESTABLE es un producto diseñado especialmente para lograr los mejores acabados en muebles, fabricados con todo tipo de maderas, que estarán sujetos a un uso rudo, como las cubiertas de mesas o escritorios y cocinas integrales en donde proporciona alta resistencia.

Se puede aplicar sobre todo tipo de muebles y objetos de madera, para interior y exterior, para aquellos acabados de color blanco, ya que es un producto con una muy baja tendencia al amarillamiento.

APLICACIÓN



EQUIPO PISTOLA PULVERIZADORA
30 % De solvente para PU 6021 ó E-6530

Se aplica con pistola pulverizadora con equipo de baja o alta presión e incluso con equipo airless, aplique una primer mano, deje secar por 20 minutos y luego aplique una segunda mano más húmeda. El producto secura al tacto en 25 minutos y luego de 8 horas podrá manejarse el mueble u objeto pintado.

NOTAS:

- Espere 24 horas para la estiba de su mueble pintado.
- No mezcle material catalizado con material original.
- Limpie su equipo con solvente para poliuretano luego de realizar la aplicación.
- Si la temperatura ambiente es mayor a 35°C agregue un 5% de retardador p/poliuretano 6061.
- Aplique en lugares con ventilación adecuada, lejos del fuego y la electricidad.
- El rendimiento práctico fue considerando equipo de alta presión y una merma de 35%.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE



Verifique que la madera esté perfectamente limpia y seca, aplique FONDO DE POLIURETANO BLANCO 1050 debidamente catalizado, para cubrir el poro y mejorar la tersura, luego de secar, lije el fondo con grado 320 ó 400 hasta lograr la tersura deseada y aplique el BARNIZ DE POLIURETANO BLANCO ESTABLE preparado como se indica a continuación.

PREPARACIÓN DE PRODUCTO


MEZCLA

Mezclar bien el contenido haciendo movimientos circulares desde el fondo del envase hacia afuera hasta que no haya asentamientos y el color se aprecie uniforme.



DILUCIÓN

Para facilitar su manejo, agregar thinner de acuerdo al equipo de aplicación que utilizarás.



Incorpore perfectamente el BARNIZ DE POLIURETANO BLANCO ESTABLE y mezcle 2 litros de Barniz con 1 litro de catalizador E-6814 para poliuretano (incluido en el Kit), agregue de 750 ml a 1 litro de solvente para poliuretano E-6530, deje reposar la mezcla por 5 minutos y filtre con cono colador antes de aplicar. Esta mezcla tiene un tiempo de vida útil de 4 horas, no prepare mas del que en este tiempo pueda aplicar.

PRECAUCIONES

No fume y no ingiera alimentos durante su aplicación.

• **PRECAUCIÓN!**, producto inflamable manténgalo apartado de altas temperaturas, chispas y flamas. • Prohibida su venta a menores de edad. • No se deje al alcance de los niños. • En caso de ingestión, no se provoque el vómito. Solicite atención médica de inmediato. • Evite el contacto directo. • Aplique en espacios con ventilación adecuada. • Prohibido utilizar este producto en la elaboración, acabado o impresión de juguetes, objetos susceptibles de llevarse a la boca, de artículos para uso doméstico y/o escolares usados por niños, así como en la pintura de interiores de casas habitación, áreas de juegos infantiles, escuelas y guarderías. • Cierre bien el envase después de cada uso. • Contiene compuestos de plomo, disolventes y sustancias tóxicas cuyo contacto o inhalación prolongada o reiterada origina graves daños a la salud.